



артикул **030**

**I2-2360\_1is\_H7414\_VEGA.Kd-620L**

Артикул:	<b>030</b>
Высота в сборе, мм:	7414
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	370
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность светильника, Вт:	86
Тип лакокрасочного покрытия:	Стальная опора - горячее цинкование + порошковое покрытие Литье - ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 20%, руб:</b>	<b>379 020,00 Р</b>

**030**

Цены каталога актуальны до 21 февраля 2026 г. Предложение не является публичной офертой.





## I2-2360\_1is\_H7414\_VEGA.Kd-620L

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат
<b>Подготовка поверхности:</b>	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
<b>Покрытие несущей стойки:</b>	Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Покрытие литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Корпус (основание) светильника:</b>	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
<b>Рассеиватель светильника:</b>	прозрачный ПММА
<b>Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:</b>	12900+10%
<b>Степень защиты корпуса:</b>	IP65
<b>Степень защиты светового отсека:</b>	IP67
<b>Светораспределение (КСС):</b>	(Ш) Широкая
<b>Цена опоры без ЭДФ, без светильника, вкл.НДС 20%, руб:</b>	<b>304 920,00 Р</b>
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 20%, руб:</b>	<b>74 100,00 Р</b>
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 20%, руб:</b>	<b>0,00 Р</b>
<b>Закладная деталь фундамента:</b>	НЕ включена в стоимость

