



артикул **282**

### КРАЦ-159\_2Мо\_Н5000\_ВЕГА.Tw-330.D560

Артикул:	<b>282</b>
Высота в сборе, мм:	5000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	183
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	40
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>198 500,00 Р</b>

**282**

## КРАЦ-159\_2Мо\_H5000\_VEGA.Tw-330.D560

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие <b>несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие <b>литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) <b>светильника:</b>	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав
Рассеиватель <b>светильника:</b>	прозрачный ПММА
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	6000+10%
Степень защиты корпуса:	IP55
Степень защиты светового отсека:	IP55
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>119 920,00 Р</b>
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>78 580,00 Р</b>
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>0,00 Р</b>
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	НЕ включена в стоимость