



артикул **296**

КРАЦ-159.89.57_2Ro_H5000_VEGA.MILAN-650DrDn

Артикул:	296
Высота в сборе, мм:	5000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	109
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	лампа E27
Мощность каждого светильника, Вт:	
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	110 150,00 Р

296

КРАЦ-159.89.57_2Ro_H5000_VEGA.MILAN-650DrDn

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) светильника:	Поликарбонат + ротационная вытяжка, алюминиевый сплав	
Рассеиватель светильника:	молочный ПММА	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	определяется лампой	
Степень защиты корпуса:	IP55	
Степень защиты светового отсека:	IP55	
Светораспределение (КСС):	(M) Равномерная	
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	72 810,00 Р	
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	27 870,00 Р	
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	9 470,00 Р	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 159x5.1500	включена в стоимость опоры