



артикул **326**

D3-340.D415.159 Сити_1U+1U_H7000_VEGA K-570L

Артикул:	326
Высота в сборе, мм:	7000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	199
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	60
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	235 270,00 Р

326

D3-340.D415.159 Сити_1U+1U_H7000_VEGA K-570L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Корпус (основание) светильника:	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПЭТ-Г
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	9000+10%
Степень защиты корпуса:	IP55
Степень защиты светового отсека:	IP67
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	126 180,00 Р
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	109 090,00 Р
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	0,00 Р
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	НЕ включена в стоимость