



артикул **388**

I2-2360_2is_H7414_VEGA.K-570L

Артикул:	388
Высота в сборе, мм:	7414
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	388
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Комбинированная: прокатная сталь + алюминиевое литье
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	88
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	451 010,00 ₽

388

И2-2360_2is_H7414_VEGA.K-570L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) светильника:	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав	
Рассеиватель светильника:	прозрачный ПЭТ-Г	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	8800+10%	
Степень защиты корпуса:	IP54	
Степень защиты светового отсека:	IP67	
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая	
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	319 060,00 Р	
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	119 700,00 Р	
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	12 250,00 Р	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 159x5.2000	включена в стоимость опоры