



ЛЮМ-159 Сити_TOR_H5000_VEGA.B-780L

Артикул:	390
Высота в сборе, мм:	5000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	96
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Без кронштейна
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	25
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:	98 470,00 Р

390

ЛЮМ-159 Сити_TOR_H5000_VEGA.B-780L

Несущая стойка:	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие несущей стойки:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие литых элементов:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) светильника:	Высокохудожественное литье, алюминиевый сплав	
Рассеиватель светильника:	прозрачный поликарбонат	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	3025+10%	
Степень защиты корпуса:	IP54	
Степень защиты светового отсека:	IP67	
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая	
Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:	58 990,00 Р	
Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:	31 940,00 Р	
Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:	7 540,00 Р	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 133x5.1500	включена в стоимость опоры