



артикул **403**

БАЙЛАР Сити_TOR_Н4750_VEGA.OUT-725.D430DnL

| | |
|---|--|
| Артикул: | 403 |
| Высота в сборе, мм: | 4750 |
| Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг: | 102 |
| Материал опоры: | Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье |
| Материал кронштейна: | Без кронштейна |
| Источник света (ИС) светильника: | LED модуль |
| Мощность каждого светильника, Вт: | 25 |
| Тип лакокрасочного покрытия: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб: | 123 820,00 Р |

403

БАЙЛАР Сити_TOR_H4750_VEGA.OUT-725.D430DnL

| | |
|---|--|
| Несущая стойка: | эл/св трубы, стальной прокат |
| Подготовка поверхности: | Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501) |
| Покрытие несущей стойки: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Покрытие литых элементов: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Корпус (основание) светильника: | Высокохудожественное литье + ротационная вытяжка, алюминиевый сплав |
| Рассеиватель светильника: | прозрачный ПЭТ-Г |
| Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм: | 3025+10% |
| Степень защиты корпуса: | IP54 |
| Степень защиты светового отсека: | IP67 |
| Светораспределение (КСС): | (Ш) Широкая боковая |
| Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб: | 68 180,00 Р |
| Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб: | 55 640,00 Р |
| Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб: | 0,00 Р |
| Закладная деталь фундамента (ЗДФ): | НЕ включена в стоимость |