



артикул **419**

ЛЮМ-350.159 Сити_1Ca-755_Н5500_VEGA.OUT-360.D530DwDrL

| | |
|---|--|
| Артикул: | 419 |
| Высота в сборе, мм: | 5500 |
| Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг: | 117 |
| Материал опоры: | Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье |
| Материал кронштейна: | Прокатная сталь |
| Источник света (ИС) светильника: | LED модуль |
| Мощность каждого светильника, Вт: | 50 |
| Тип лакокрасочного покрытия: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска |
| Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб: | 149 770,00 Р |

419

ЛЮМ-350.159 Сити_1Ca-755_H5500_VEGA.OUT-360.D530DwDrL

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Несущая стойка: | эл/св трубы, стальной прокат | |
| Подготовка поверхности: | Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501) | |
| Покрытие несущей стойки: | Горячее цинкование >100 мкм + ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска | |
| Покрытие литых элементов: | ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска | |
| Корпус (основание) светильника: | Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав | |
| Рассеиватель светильника: | прозрачный ПЭТ-Г | |
| Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм: | 6050+10% | |
| Степень защиты корпуса: | IP54 | |
| Степень защиты светового отсека: | IP67 | |
| Светораспределение (КСС): | (Ш) Широкая боковая | |
| Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб: | 79 570,00 Р | |
| Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб: | 60 620,00 Р | |
| Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб: | 9 580,00 Р | |
| Закладная деталь фундамента (ЗДФ): | ЗДФ 159x4.2000 | включена в стоимость опоры |