



артикул **433**

### ЛЮМ-168S\_1U+1U\_H9000\_VEGA.OUT-360.D530DwDrL

Артикул:	<b>433</b>
Высота в сборе, мм:	9000
Масса в сборе со светильниками (без закладной), кг:	299
Материал опоры:	Комбинированная: прокатная сталь + чугунное литье
Материал кронштейна:	Прокатная сталь
Источник света (ИС) светильника:	LED модуль
Мощность каждого светильника, Вт:	100
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
<b>Итоговая цена вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>328 360,00 Р</b>

**433**

## ЛЮМ-168S\_1U+1U\_H9000\_VEGA.OUT-360.D530DwDrL

<b>Несущая стойка:</b>	эл/св трубы, стальной прокат	
Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории C3 по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)	
Покрытие <b>несущей стойки:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Покрытие <b>литых элементов:</b>	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска	
Корпус (основание) <b>светильника:</b>	Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав	
Рассеиватель <b>светильника:</b>	прозрачный ПЭТ-Г	
Световой поток LED модуля / лампы без учета потерь, Лм:	12100+10%	
Степень защиты корпуса:	IP54	
Степень защиты светового отсека:	IP67	
Светораспределение (КСС):	(Ш) Широкая боковая	
<b>Цена опоры без ЗДФ, без светильника, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>168 630,00 Р</b>	
<b>Цена светильника(ов), вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>139 410,00 Р</b>	
<b>Цена закладной детали фундамента, вкл.НДС 22%, руб:</b>	<b>20 320,00 Р</b>	
Закладная деталь фундамента (ЗДФ):	ЗДФ 219x5.2500	включена в стоимость опоры