



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

АРТИКУЛ:	V22
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:	675x380x380 мм
МАССА В СБОРЕ:	4,9 кг
ИСТОЧНИК СВЕТА:	E27/E40/без ИС
МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА:	источник света
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ:	200-240 В
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	источник света (ИС)
СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ (КСС):	(М) Равномерная
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ:	источник света (ИС)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	УХЛ1

VEGA.Poly-675

Подготовка поверхности:

Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории С5-І по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)

Тип лакокрасочного покрытия:

ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска

Материал корпуса:

Поликарбонат

Материал рассеивателя:

прозрачный поликарбонат

Цвет корпуса светильника:

по RAL

Степень защиты корпуса, IP:

54

Степень защиты светового отсека, IP:

67

КПД при 230В, %

источник света (ИС)

Срок службы, лет:

не менее 10

Мощность	Световой поток LED модуля/лампы без учета потерь, Лм:	Итоговая цена вкл.НДС, руб:
Без электротехнических компонентов:	-	по запросу
Под патрон лампы E27:	источник света (ИС)	по запросу
LED модуль, мощность 25 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 50 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 75 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 100 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 125 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 150 Вт:		по запросу