



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Артикул:	V49
Габаритные размеры:	570xD565 мм
Масса в сборе:	11,3 кг
Источник света:	E27/E40/без ИС
Мощность светильника:	источник света
Напряжение сети:	200-240 В
Цветовая температура:	источник света (ИС)
Светораспределение (КСС):	(М) Равномерная
Индекс цветопередачи:	источник света (ИС)
Климатическое исполнение:	УХЛ1

VEGA.K-570L

Подготовка поверхности:

Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории C5-I по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)

Тип лакокрасочного покрытия:

ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска

Материал корпуса:

Ротационная вытяжка, алюминиевый сплав

Материал рассеивателя:

прозрачный ПЭТ-Г

Цвет корпуса светильника:

по RAL

Степень защиты корпуса, IP:

54

Степень защиты светового отсека, IP:

67

КПД при 230В, %

источник света (ИС)

Срок службы, лет:

не менее 10

Мощность	Световой поток LED модуля/лампы без учета потерь, Лм:	Итоговая цена вкл.НДС, руб:
Без электротехнических компонентов:	-	33 800,00 Р
Под патрон лампы E27:	источник света (ИС)	33 800,00 Р
LED модуль, мощность 25 Вт.:		46 640,00 Р
LED модуль, мощность 50 Вт.:		53 980,00 Р
LED модуль, мощность 75 Вт.:		60 430,00 Р
LED модуль, мощность 100 Вт.:		65 720,00 Р
LED модуль, мощность 125 Вт.:		-
LED модуль, мощность 150 Вт.:		-