



WWW.CHUGUNY.RU



СЕРИЯ "VEGA.MILAN"



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Артикул:	V40
Габаритные размеры:	650xD600 мм
Масса в сборе:	5,4 кг
Источник света:	E27/E40/без ИС
Мощность светильника:	источник света
Напряжение сети:	200-240 В
Цветовая температура:	источник света (ИС)
Светораспределение (КСС):	(М) Равномерная
Индекс цветопередачи:	источник света (ИС)
Климатическое исполнение:	УХЛ1

VEGA.MILAN-650DrDn

Подготовка поверхности:	Подготовка поверхности перед окрашиванием в соответствии с системой защитно-декоративного покрытия для окружающей среды морской коррозионной категории С5-І по ISO 12944-2-2009 (предварительная абразивная обработка до степени Sa2,5 в соответствии с ISO 8501)
Тип лакокрасочного покрытия:	ДВУХслойное порошковое покрытие: цинконаполненный грунт + полиэфирная краска
Материал корпуса:	Высокохудожественное литье + ротационная вытяжка, алюминиевый сплав
Материал рассеивателя:	молочный ПММА
Цвет корпуса светильника:	по RAL
Степень защиты корпуса, IP:	55
Степень защиты светового отсека, IP:	67
КПД при 230В, %	источник света (ИС)
Срок службы, лет:	не менее 10

Мощность	Световой поток LED модуля/лампы без учета потерь, Лм:	Итоговая цена вкл.НДС, руб:
Без электротехнических компонентов:	-	по запросу
Под патрон лампы E27:	источник света (ИС)	по запросу
LED модуль, мощность 25 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 50 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 75 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 100 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 125 Вт.:		по запросу
LED модуль, мощность 150 Вт.:		по запросу